

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS/PVC HFB-702** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌: **Kumho**

材料标识	ABS/PVC	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E65424	厂商品牌	Kumho
用途	电气/电子应用	材料特性	阻燃、Flame Retardant、耐候性好、耐磨
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.55	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.30	%
熔融流动指数			
190°C / 21.6Kg	ASTM D1238	150	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	110	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	44.10	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	35	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	58.8	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2060	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	120	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		68.9	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	81.1	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω .cm
绝缘强度	ASTM D149	21	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	V-1