

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **GPPS PS HFM-201** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌: **Kumho**

材料标识	GPPS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Kumho	用途	电气/电子应用
材料特性	Flame Retardant、坚硬、耐冲击、耐热	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.14	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.45	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.05	%
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	7.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	32.3	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	40	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	45.1	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2250	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	69	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		82.2	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	97.8	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm

绝缘强度	ASTM D149	18	KV/mm
阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.59 mm	HB