

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LCP A150** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **LAPEROS**

材料标识	LCP-GF50%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E106764	厂商品牌	LAPEROS
材料特性	高刚性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.81	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.02	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	90	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	180	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.5	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	260	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	20500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	12	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	240	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度			
1mm	IEC 60243-1	44	KV/mm

3mm	IEC 60243-1	28	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	180	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.44mm	V-0