

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PA66 NN-30CF/000 BLACK 厂商: 普立万 Polyone 品牌: Stat-Tech**

材料标识	PA66-CF30%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Stat-Tech	用途	汽车电子.型号.连接器.电脑组件等
材料特性	半结晶.刚性高.耐热性高等	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.27	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.15	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	228	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	331	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	17200	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	80	J/m

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0到1.0E+3	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0到1.0E+3	Ω.cm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -85	°C
注塑温度			
模具温度		90-100	°C